

JOB REPORT

水中斜流ポンプ K-280A 納入

2007年5月より鹿児島市水道局殿向け水中斜流ポンプにつきポンプ仕様等の説明を受け、何度となく打合わせを重ねてきました。その中で一番の問題は、モータをどのような仕様にし、始動方法をどうするかで、その他検討すべき点も数多くありましたが、水道局殿の要望もありモータは水封式、始動方法はリアクトルで決定しました。そして2007年9月に(株)プランテムタナカ殿が落札し、正式に受注することができました。

鹿児島市水道局殿に対しては、鹿児島営業所として初めての納入のため、ポンプ仕様のみならず全てに非常に神経を使いましたが、鹿児島市の上水というライフラインの一環を担う導水ポンプを受注できたことに大きな満足感を持っています。

今後、鹿児島市小野取水場より河頭浄水場への導水ポンプとして活躍します。



● 水中ポンプ仕様

形 式 K-280A

電 圧 3相210V φ250 55kW

モ ー タ 水封式

封入水:食品用プロピレングリコール50%+水道水50%

始動方式 リアクトル MTP付

付 属 品 地上台板(SS製)、曲官付ヘッドタンク(SUS製)、
連成計 φ175 AC100V(長野計器製)、排気弁TVL

● 発注先

鹿児島市水道局殿 ~ (株)プランテムタナカ殿

● 使用場所

鹿児島市水道局小野取水場